



CERTIFICADO DE PRODUCTO

CERTIFICATE OF PRODUCT

Nº. 17860C1/261

LENOR COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA / CERTIFIES

PRODUCTO / PRODUCT

PANELES LED

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

(*) Referencias / (*) References:
Ver Anexo No. 1 / See Annex No. 1

Titular del Certificado / Certificate Holder

FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.

Calle 57B Sur # 72 A 23

IMPORTADOR

NIT: 800127132 - 2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S. y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo / The product above identified has been assessed by LENOR COLOMBIA S.A.S and was found compliant with the requirements of the following normative reference

República de Colombia. / Republic of Colombia Resolución 40150 de 03 de mayo de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia "Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP
Artículo 2.4.7

Esquema de Certificación N.º / Certification Scheme N.º 5 RETILAP determinado en función de la realización efectiva de las actividades de evaluación mínimas establecidas en el Reglamento / determined based on the effective implementation of the minimum evaluation activities established in the normative reference.

País de origen / Country of origin: CHINA

Marca / Brand: SYLVANIA

Todas las características e identificación del producto se encuentran detalladas en ANEXO N.º 1 que consta de una (1) páginas y corresponde al alcance certificado y ANEXO N.º 2 que consta de una (1) páginas y corresponde a la información del fabricante y de los reportes de ensayo.

All the characteristics and identification of the product covered by this certificate of product are specified in ANNEX N.º 1 consisting of one (1) pages and corresponds to the certified scope and ANNEX N.º 2 consisting of one (1) pages and corresponds to the information of the manufacturer and the test reports

Fecha de expedición / Issuance date: 24 de junio de 2025

Fecha seguimiento N.º 1 / Surveillance date N.º 1:

Antes de / Before: 23 de junio de 2026

Versión / Version: 00

Fecha de vencimiento / Expiration date: 23 de junio de 2030

Fecha seguimiento N.º 2 / Surveillance date N.º 2:

Antes de / Before: 23 de febrero de 2028

Vigencia: cinco (5) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.

Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con cuatro meses de anticipación a la fecha indicada, en los meses 12 y 32 según el esquema.

Validity: five (5) years from the date of issuance of the certificate subject to periodic surveillance.

Surveillance shall initiate at least three months prior to the date indicated in months 12 and 32 according to the certification scheme.

BEYANIRA
VARGAS
MANRIQUE

Firmado digitalmente
por BEYANIRA
VARGAS MANRIQUE
Fecha: 2025.06.24
14:48:14 -05'00'

Director Administrativo





ANEXO N.º 1 / ANNEX N.º 1
Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17860CI/261
Producto / Product: PANELES LED
Categoría / Category: PANELES LED

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS	REFERENCIA REFERENCE
1	LED PANEL REDONDO Modelo: RD Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL RD
2	LED PANEL REDONDO SOBREPONER Modelo: RD SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL RD SP
3	LED PANEL CUADRADO Modelo: SQ Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 18W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL SQ
4	LED PANEL CUADRADO SOBREPONER Modelo: SQ SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 18W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL SQ SP
5	LED PANEL DECO REDONDO	LED PANEL DECO RD





ANEXO N.º 1 / ANNEX N.º 1
Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17860CI/261
Producto / Product: PANELES LED
Categoría / Category: PANELES LED

	Modelo: DECO RD Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	
6	LED PANEL DECO REDONDO SOBREPONER Modelo: DECO RD SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL DECO RD SP
7	LED PANEL DECO REDONDO WLINE Modelo: DECO RD WLINE Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL RD WLINE
8	LED PANEL DECO REDONDO SOBREPONER WLINE Modelo: DECO RD WLINE SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL RD WLINE SP
9	LED PANEL DECO REDONDO BLINE Modelo: DECO RD BLINE Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W	LED PANEL DECO RD BLINE





ANEXO N.º 1 / ANNEX N.º 1 Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17860CI/261 Producto / Product: PANELES LED Categoría / Category: PANELES LED		
	Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	
10	LED PANEL DECO REDONDO SOBREPONER BLINE Modelo: DECO RD BLINE SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL DECO RD BLINE SP

****FIN DEL ANEXO N.º 1 / END OF ANNEX N.º 1****





ANEXO N.º 2 / ANNEX N.º 2

Información adicional del certificado de producto N.º / Additional information of the product certificate
N.º: 17860C1/261

Razón Social del fabricante / Manufacturer's company name:
Zhejiang Lodan Lighting Equipment Co., Ltd

Dirección del fabricante / Manufacturer's address:
No.5, Huashanhui Road, Huangwan Town, Haining City, Jiaxing City, Zhejiang Province, China

Información de los reportes de ensayo / Test report information:

Nº ACREDITACIÓN ACCREDITATION NUMBER	NOMBRE DEL LABORATORIO LABORATORY NAME	Nº DE REPORTE DE ENSAYO TEST REPORT NUMBER
15-LAB-011	Luminotest	ACR L09C54 EC001
15-LAB-011	Luminotest	ACR L26C29 T001
18-LAB-019	Laboratorio Lenor Zona Franca S.A.S.	INF-EL-380-25
18-LAB-019	Laboratorio Lenor Zona Franca S.A.S.	INF-EL-586-24
TL-460	Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)	SZ2200910-55786E-10-10000
L5772	Precise Testing & Certification (Guangdong) Co.,Ltd.	PTC25032810502S-LM01
L5772	Precise Testing & Certification (Guangdong) Co.,Ltd.	PTC25032810503S-LM01

****FIN DEL ANEXO N.º 2 / END OF ANNEX N.º 2****

