

[Catálogo de Productos de 3M Mining Bolivia Product Catalogue](#) > [Soluciones eléctricas](#) > [Conectores, conectores desconectables y terminales](#) > [Conectores](#) > [Conectores del alambre](#) >

Conectores de resorte O/B Naranja/Azul 22-12 de resorte 100 Unidades/caja



Cuentan con un diseño tipo mariposa que permite un mejor agarre en cada conexión, proporcionando mayor seguridad y resistencia. Están certificados por UL, CSA y CE.

[\[ver en grande\]](#)

ID De 3M : 80-6109-8429-8

GTIN(UPC/EAN) : 0 00 54007 43152 7

Información Adicional

[Conozca más sobre este tema](#)

Los conectores de resorte

[Packaging Data](#)

Scotchlok(MR) 2 O/B+ hacen

la labor de conexión más rápida y

sencilla. Se integran por una parte superior rígida y una falda flexible. La parte rígida ocupa el espacio en la caja mientras que la falda flexible proporciona protección y se adapta dependiendo del espacio. Están diseñados para trabajar a 600V (hasta 1000V en señalización, iluminación, reparaciones menores

[Texto Completo...](#)

Características

Agency Approvals	UL, CE, IEC, and CSA
Boxes per Case	10
China RoHS - Below MCV	Yes
Color	Orange/Blue
Conductor Sizes	22 - 12 AWG
Connection Type	Wire
Connector Style	Twist On
EU RoHS Compliant	Yes

Flame Retardant	Yes
Maximum Operating Temperature (Celsius)	105 Degree Celsius
Maximum Operating Temperature (Fahrenheit)	221 Degree Fahrenheit
Maximum Recommended Voltage Rating	600 Volt
Maximum Voltage Rating	600 V (1000 V in signs, lighting fixtures and luminaries)
Maximum Wire Gauge	12 AWG
Minimum Wire Gauge	22 AWG
Packaging	Box
Product Family	3M™ Performance Plus Wire Connector