



Ref. Nexans: 201337



Conductor de cobre suave flexible, con aislamiento en Caucho Siliconado.

NORMAS

Producto UL 758

APLICACIONES

Los cables siliconados CENTELSA by Nexans son usados en aplicaciones de alta temperatura hasta 200°C en cableado interno de luminarias, balastos y electrodomésticos.

Nota: Cualquier otra aplicación o uso no descrita anteriormente se considera como prohibida.

CONSTRUCCIÓN

Conductor

Cobre temple suave flexible.

Aislamiento

Caucho de silicona, resistente al calor, libre de sustancias peligrosas (RoHS).

NORMAS APLICABLES

UL 758

Certificado

CIDET N° 07837

Temperatura de Operación

200°C

Tensión de Operación

600V

Identificación

Aislamiento en color blanco.



Flexibilidad del conductor
Flexible



Temperatura máxima del conductor
200 °C



Conforme con RoHS
Si

CARACTERÍSTICAS

Características de construcción

Material del conductor	Cobre Suave
Forma del conductor	Alambres Bunchados
Flexibilidad del conductor	Flexible
Aislamiento	Caucho Siliconado

Características dimensionales

Diámetro del conductor	3,048 mm
Diámetro exterior nominal	4,65 mm
Espesor Aislamiento	0,76 mm
Número de conductores	1
Peso aproximado	59,04 kg/km
Sección del conductor	5,26 mm ²

Características eléctricas

Intensidad de corriente admisible	28,0 A
Max. Resistencia DC del Conductor a 20 ° C	3,41 Ohm/km
Tensión de operación	600 V

Características de uso

Temperatura máxima del conductor	200 °C
Conforme con RoHS	Si

CONDICIONES DE AMPACIDAD

- Valores de capacidad de corriente según Norma NTC 2050, Tabla 402.5.

NOTA:

- Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a tolerancias según las normas y las prácticas normales de fabricación.
- Otras configuraciones no especificados en este catálogo, pueden estar disponibles bajo pedido especial y cantidades mínimas de fabricación.