

NÚMERO FT	0043
VERSIÓN FT	3.0
FECHA	28/04/2015



REFERENCIA	PU(H)AG
DESCRIPCIÓN (1)	PLATINAS DE UNIÓN GALVANIZADAS
DESCRIPCIÓN (2)	
PLANO REF.	PU(H)AG
OTROS NOMBRES	PLACAS DE EMPALME; PLATINAS DE EMPALME

DETALLE CODIFICACIÓN	PU(H)AG H: Altura de la Bandeja, S si es Estándar (Alt 5 u 8) y P si es Pesada (Alt 10, 12, 15)												
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>REFERENCIA</th><th>ALTURA DE BANDEJA (cm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PUSAG</td><td>5 - 8</td></tr> <tr> <td colspan="2">Usa 6 Tornillos por Platina</td></tr> </tbody> </table> Torque para perno de 1/4 = 7 Nm Tornillería usada: Carruage 1/4x1/2 Cabeza Lenteja Galvanizada en Caliente  <table border="1"> <thead> <tr> <th>REFERENCIA</th><th>ALTURA DE BANDEJA (cm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PUPAG</td><td>10 - 12 - 15</td></tr> <tr> <td colspan="2">Usa 8 Tornillos por Platina</td></tr> </tbody> </table> Torque para perno de 1/4 = 7 Nm		REFERENCIA	ALTURA DE BANDEJA (cm)	PUSAG	5 - 8	Usa 6 Tornillos por Platina		REFERENCIA	ALTURA DE BANDEJA (cm)	PUPAG	10 - 12 - 15	Usa 8 Tornillos por Platina	
REFERENCIA	ALTURA DE BANDEJA (cm)												
PUSAG	5 - 8												
Usa 6 Tornillos por Platina													
REFERENCIA	ALTURA DE BANDEJA (cm)												
PUPAG	10 - 12 - 15												
Usa 8 Tornillos por Platina													

MATERIALES

Acero al carbono. Especificaciones del acero según ASTM A572/A572M; ASTM A36/A36M

ACABADOS

Galvanizado por inmersión en Caliente, según Normas ASTM A123/A123M

NORMAS CUMPLIDAS:

* NEMA VE1-2009 * RETIE * UL * NTC 2050

USOS CONOCIDOS:

Unir mecánica y eléctricamente las bandejas portacables tipo escalera (tramos rectos y accesorios), en un sistema portacables determinado.

ELABORÓ

ING. CÉSAR AUGUSTO GIL C.

APROBÓ

ING. ALEJANDRO RESTREPO O

NOTA:

Las características técnicas indicadas pueden cambiar sin previo aviso procurando la mejora del producto.