


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2435.100 Empuñadura Confort AX

Estado: 23/09/2026 (Fuente: www.rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2435.100 - Empuñadura Confort AX

La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre.

Características

Referencia	AX 2435.100
Ejecución	Para bombines de cierre y cilindros medios
Descripción producto	La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre.
Material	Cinc fundido a presión
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035
Cierre	Ejecución cierre: Preparada para bombines de cierre ejecución A, el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm de longitud total (según DIN 18 252) o bombines de seguridad y con botón pulsador de 40 mm de longitud
Adecuado para tipo de armario	AX con sistema de cierre de 3 puntos AX con cierre de barras TE TX CableNet Pupitre compacto CX Parte inferior de pupitre CX
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 12
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,56 kg
Peso bruto	0,58 kg
Código arancelario	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

Características

Descripción producto	AX Empuñadura Confort, para AX con cierre de barras, para bombines de cierre o cilindros medios
----------------------	---

Aprobaciones

Aprobaciones	DNV UL + C-UL - FTTA
--------------	-------------------------